



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-60PT36D10A00

送样日期: _____

供应商确认		
品检	工程	核准

客户确认 : 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议 : _____

客户确认		
品检	工程	核准




地址: 深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话: 86-0755-66631006 66631228 传真: 86-0755-61899639

网址: <http://www.szcgx.com>

E-mail: szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品 名	普通红外灯板	编 号	CGX0316	版本	V0.1
规格型号	CGX-60PT36D10A00	适配机型	60 壳类	适配镜头	4MM
规格结构	实体图		尺寸规格		
			外圈φ 53MM 内圈φ 19.5MM		
接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	2.0-2A 	1	+12V	客户必测项
			2	GND	
	CN2	1.25-2A 	1	IR-OUT	
			2	IR-OUT	
主要材料	品名	规格	数量	备注	
	灯 珠	5132LIRPC0/P14D10-S	36PCS	有边 90 度	
	光敏二极管		1PCS		
	PCB	CGX-P6036-V1.3	1PCS		

工作原理	<p>单位: lux</p> <p>2.5-0.5 2.0-6.0</p> <p>备注: 客户必测项</p>				
	<p>序号 项目 单位 特征值 备注</p> <p>1 标准输入电压 V 12</p> <p>2 电压适应范围 V 10-14</p> <p>3 工作电流 mA 190-230</p> <p>4 切换信号电压 V 4</p> <p>5 功率消耗 W 2.52</p> <p>6 红外照射距离 m >20</p> <p>7 工作温度/湿度 °C/%RH -20-+60/<30%</p> <p>8 存储温度/湿度 °C/%RH -40-+85/<30%</p> <p>9 抗振动 5MM/50HZ/600S</p>				
声明	<p>图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。</p>				