



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-60PT36D10A01

送样日期: _____

供应商确认

| 品检 | 工程 | 核准 |
|----|----|----|
| | | |

客户确认 : 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议 : _____

客户确认

| 品检 | 工程 | 核准 |
|----|----|----|
| | | |



地址: 深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话: 86-0755-66631006 66631228 传真: 86-0755-61899639

网址: <http://www.szcgx.com>

E-mail: szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

| | | | | | |
|------|--|--|------------------------------------|--------|-------|
| 品名 | 普通红外灯板 | 编号 | CGX0414 | 版本 | V0.1 |
| 规格型号 | CGX-60PT36D10A01 | 适配机型 | 60壳类 | 适配镜头 | 6MM |
| 规格结构 | 实体图 | | 尺寸规格 | | |
| |  | | 外圈 ϕ 53MM 内圈 ϕ 19.5MM | | |
| 接口说明 | 位号 | 规格 | 脚位 | 功能 | 备注 |
| | CN1 | 2.0-2A  | 1 | +12V | 客户必测项 |
| | | 2 | GND | | |
| | CN2 | 1.25-2A  | 1 | IR-OUT | |
| | | 2 | IR-OUT | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 主要材料 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| | 灯珠 | 502GIRPC0/P17D10-S | 36PCS | 有边 60度 | |
| | 光敏二极管 | | 1PCS | | |
| | PCB | CGX-P6036-V1.3 | 1PCS | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|---------|--------|---------------|-----|
| 工作原理 | <p>单位: lux</p> <p>2.5-0.5 2.0-6.0</p> <p>备注: 客户必测项</p> | | | | |
| | 技术规格 | 序号 | 项目 | 单位 | 特征值 |
| | 1 | 标准输入电压 | V | 12 | |
| | 2 | 电压适应范围 | V | 10-14 | |
| | 3 | 工作电流 | mA | 190-230 | |
| | 4 | 切换信号电压 | V | 4 | |
| | 5 | 功率消耗 | W | 2.52 | |
| | 6 | 红外照射距离 | m | >20 | |
| | 7 | 工作温度/湿度 | °C/%RH | -20+60/<30% | |
| | 8 | 存储温度/湿度 | °C/%RH | -40+85/<30% | |
| | 9 | 抗振动 | | 5MM/50HZ/600S | |
| 声明 | 图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。 | | | | |